

LÉGENDE fournie dans le Dossier de départ :

- 1) Insérée à 3.75x plus gros;
- 2) Explosée une fois insérée, pour ne pas qu'elle demeure en bloc;
- 3) Présentée dans un viewport à l'échelle 1/4, sur *defpoints*, verrouillé.

TABLEAU fournie dans le Dossier de départ :

- 1) Insérée à 3.75x plus gros;
- 2) Explosée une fois inséré, pour ne pas qu'il demeure en bloc;
- 3) Présenté dans un viewport à l'échelle 1/4, sur *defpoints*, verrouillé.

LÉGENDE - ALIMENTATION D'EAU

- > THERMISTE EPD
- > THERMISTE EPD SOUS PAILLE
- > THERMISTE ESD
- > THERMISTE ESR
- > MONITEUR (E.H.)
- > DESCENTE (E.B.)
- > DESCENTE (E.B.)
- > VALVE MA
- > VALVE DE SÉCURITÉ
- > VALVES INSTALLÉES À LA VERTICALE
- CHAUFFE-EAU AU PUNCHER
- CHAUFFE-EAU SURPHEAU
- COMPTEUR D'EAU
- DÉPÔSITIF AINS-RETOILEMENT
- ROBINET 9 TROUSSEE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT (BSEI)
- RACCORD

DEVIS - ALIMENTATION D'EAU

1. TRAVAIL
L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR L'ÉQUIPEMENT, LE MATÉRIEL, LES OUVRIERS, LES Outils ET LA MAIN-D'ŒUVRE, LA MAIN-D'ŒUVRE, LA SURVEILLANCE ET LE TRANSPORT MÉCANIQUES À L'ÉCHELON DES TRAVAUX.
Tous les TRAVAUX MANIPULÉS ET DÉCRITS AUX PLANS ET DEVIS DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX CODES, NORMES ET LOIS EN VIGUEUR, Y COMPRIS LES TRAVAUX NON SPÉCIFIÉS, MAIS OBLIGATOIRES À L'ÉCHELON DE L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX.
2. SÉLECTION ET ÉQUILIBRE DE PRODUITS ET D'ÉQUIPEMENTS
LES PRIX DE SÉLECTION SONT BASÉS SELON LES ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS SPÉCIFIÉS AUX PLANS ET DEVIS. LES ÉVALUATIONS PEUVENT ÊTRE ACCEPTÉES SUR APPROBATION DES BUREAUX D'INGÉNIEURS APPROUVÉS PAR L'INGÉNIEUR ET PAR LE PROPRIÉTAIRE.
3. SUPPORTS DE THERMISTE
LES SUPPORTS DEVENT CONFORMES À L'ARTICLE 2.2.10.2.3 DU C.A.P. DE PLUS, L'INSTALLATION DES SUPPORTS DOIT :
- ASSEMBLER LES PIERRES PROTECTORIÈRES ET MÉCANIQUES;
- ÊTRE INSTALLÉ DE FAÇON À ÉLIMINER TOUT FROTTEMENT;
- PERMETTRE LA DÉRIVATION DES TRAVAUX;
- ASSURER TOUTE VENTILATION ADÉQUATE.
4. PROTECTION CONTRE LES COUPS DE BRÛLE
PRÉVOIR FOURNIR ET INSTALLER UN APPAREIL SUR LES APPAREILS DE RÉCHAUFFEMENT D'EAU DOMESTIQUE ET D'EAU CHAUDE INDUSTRIELLE, SELON L'ARTICLE 2.2.10.1.5 DU C.A.P.
5. AMÉLIORATION DE L'ÉNERGIE
PRÉVOIR FOURNIR ET INSTALLER UN APPAREIL DE BIEN POUR TOUTES LES BÂTIMENTS À PLANCHERS PRÉVUS AU PLAN ET SELON L'ARTICLE 2.2.10.1.5 DU C.A.P.
6. ACCESSOIRES
PRÉVOIR FOURNIR ET INSTALLER LES ACCESSOIRES SUIVANTS :
- PORTES MANÈGES LA 00 SPÉCIFIÉS ET/OU RÉQUIS;
- APPAREILS APPRÊTÉS SUR LEUR CHARGE ET PRÊTS DE TOUTES LES APPAREILS À L'ENTRÉE DE CHAQUE LOUPEMENT, DE CHAQUE SALLE DES TOILETTES PUBLIQUES.
- RACCORDS FLEXIBLES LA 00 RÉQUIS.

TABLEAU DES APPAREILS DE PLOMBERIE

QNT.	DESCRIPTION	INSTALLATION	UNIF.	MODELE	# EPD	# ESD	# ESR	# ESM	PARAMÈTRES	ACCESSOIRES
1-1	[S]									PRÉVOIR ALIMENTATION EPS 1/2" PRÉVOIR SÈCLE PRÉVOIR BASSE À PLOMB PRÉVOIR SÈCLE DE SUPPORT MÉTAL
1-2										PRÉVOIR ALIMENTATION EPS 1/2" PRÉVOIR SÈCLE DE SUPPORT MÉTAL PRÉVOIR BASSE À PLOMB PRÉVOIR SÈCLE DE SUPPORT MÉTAL
1-1										PRÉVOIR RACCORDS FLEXIBLES 1/2" RACCORD À TROISSE DE VIVANCE INCLUS PRÉVOIR BASSE À TROISSE DE VIVANCE PRÉVOIR SOUSCHA/TROUSSEE PRÉVOIR FINIÉS
1-2	[S]									PRÉVOIR RACCORDS FLEXIBLES 1/2" RACCORD À TROISSE DE VIVANCE INCLUS PRÉVOIR BASSE À TROISSE DE VIVANCE PRÉVOIR SOUSCHA/TROUSSEE PRÉVOIR FINIÉS
1-3										PRÉVOIR RACCORDS FLEXIBLES 1/2" RACCORD À TROISSE DE VIVANCE INCLUS PRÉVOIR BASSE À TROISSE DE VIVANCE PRÉVOIR SOUSCHA/TROUSSEE PRÉVOIR FINIÉS
1-1	[S]									PRÉVOIR ALIMENTATION EPS DE 1/2" SUPPORT MÉTAL INCLUS PRÉVOIR SUPPORT MÉTAL
1-2										PRÉVOIR ALIMENTATION EPS DE 1/2" SUPPORT MÉTAL INCLUS PRÉVOIR SUPPORT MÉTAL

NOTES:
1. S'IL Y A DES DIFFÉRENCES ENTRE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.
2. S'IL Y A DES DIFFÉRENCES ENTRE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.
3. American Standard/Remco SE REFERER AU MANUFACTURIER POUR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.
4. REMPLIR LES DONNÉES DE LA INOME
ET/OU AINSI QU'IL Y A DES DIFFÉRENCES ENTRE
LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

MIN-100 PLAN DE DEVIS, LÉGENDE & TABLEAU DATE D'ACHÈVEMENT LIGNA LIGNON

DEVIS fournie dans le Dossier de départ :

- 1) Inséré à 3.75x plus gros;
- 2) Explosée une fois inséré, pour ne pas qu'il demeure en bloc;
- 3) Présenté dans 3 viewports à l'échelle 1/4, sur *defpoints*, verrouillés.

CARTOUCHE REMPLI :